



Line



Sistema modulare per l'illuminazione lineare disponibile con diffusore opale o prismaticato. Tutti i moduli sono comprensivi di elettronica on/off - DALI per montaggio diretto nei profili Track Design 48v.

Modular system for linear lighting available with opal or prismatic diffuser. All modules include on / off electronics - DALI for direct mounting in 48v Track Design profiles.

92 nero opaco
matt black

94 bianco opaco
matt white

411.0048.600.-- 92 94 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.00489.600.-- 92 94 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.0048.1200.-- 92 94 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

411.00489.1200.-- 92 94 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0048*.L.4000.-- per 4000°K

Line DALI



411.0048.600.01.-- 92 94 Opal diffuser
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.00489.600.01.-- 92 94 Prismatic screen
L=620mm, 12,2W, 3000°K, 1700lm, CRI>90, IP20,

411.0048.1200.01.-- 92 94 Opal diffuser
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

411.00489.1200.01.-- 92 94 Prismatic screen
L=1220mm, 24,4W, 3000°K, 3400lm, CRI>90, IP20,

cod. 411.0048*.L.01.4000.-- per 4000°K